

## DAD 71/6



### Description rapide

Tourelle d'extraction hélicoïde, à soufflage horizontal, 6 pôles, DN 710, courant triphasé

### Exemples d'utilisation

Atelier de production, Lieu de travail, Local professionnel, Hall industriel

Référence 0073.0081

Caractéristiques techniques selon directive 2009/125/CE produits liés à l'énergie (ErP) au point de rendement énergétique optimal (Best Efficiency Point - BEP) des appareils > 125 W

Efficienc e globale $\eta$	35,125 %
Catégorie de mesurage	C
Catégorie d'efficacité	statique
Degré d'efficacit e N	43,1
Régulation électrique nécessaire	non
Année de fabrication	voir plaque signalétique
Nom du fabricant / N° d'enregistrement officiel / Lieu d'implantation du fabricant	Maico Elektroapparate Fabrik GmbH / Tribunal chargé de la tenue du registre, HRB 601233 / voir Notice de montage
Réf.	0073.0081
$P_{BEP}$ / Débit d'air $Q_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	0,553 kW / 6.728 m <sup>3</sup> /h
$n_{BEP}$	960 1/min
Relation spécifique	$\approx 1$
Informations relatives au désassemblage et à l'élimination	voir Notice de montage
Informations relatives au montage, au fonctionnement et à la maintenance	voir Notice de montage
Objets utilisés pour le mesurage d'efficacit e non décrits par la catégorie de mesure	-
$I_{BEP}$	1,2 A
$P_f, BEP$	88 Pa
Niveau sonore $L_{WA7}$	76 dB(A)