

DAR 71/4 2,2



Description rapide

Ventilateur hélicoïde pour gaine ronde, DN 710, courant triphasé, puissance nominale 2,2 kW

Exemples d'utilisation

Atelier de production, Lieu de travail, Local professionnel, Hall industriel

Référence 0073.0130

Caractéristiques techniques selon directive 2009/125/CE produits liés à l'énergie (ErP) au point de rendement énergétique optimal (Best Efficiency Point - BEP) des appareils > 125 W

Efficienc globale η	42,8 %
Catégorie de mesurage	C
Catégorie d'efficacité	statique
Degré d'efficienc N	47,2
Régulation électrique nécessaire	non
Année de fabrication	voir plaque signalétique
Nom du fabricant / N° d'enregistrement officiel / Lieu d'implantation du fabricant	Maico Elektroapparate Fabrik GmbH / Tribunal chargé de la tenue du registre, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Réf.	0073.0130
P_{BEP} / Débit d'air Q_{BEP} / $P_{fs, BEP}$	2,032 kW / 15.624 m ³ /h / 200,5 Pa
n_{BEP}	1.440 1/min
Relation spécifique	≈ 1
Informations relatives au désassemblage et à l'élimination	voir Notice de montage
Informations relatives au montage, au fonctionnement et à la maintenance	voir Notice de montage
I_{BEP}	4,8 A
Niveau sonore L_{WA7}	87 dB(A)