FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT SELON L'ORDONNANCE UE 327/2011

DZF 35/4 B



Description rapide

Ventilateur hélicoïde mural à encastrer, DN 350, courant triphasé

Exemples d'utilisation

Vestiaire, Bureau de maître, Café/restaurant, Parking couvert (garage), Salle de sport

Référence	0085.0104

Caractéristiques techniques selon directive 2009/125/CE produits liès à l'énergie (ErP) au point de rendement énergétique optimal(Best Efficiency Point - BEP) des appareils > 125 W

Efficience globale η	28,8 %
Catégorie de mesurage	A
Catégorie d'efficacité	statique
Degré d'efficience N	40,7
Régulation électrique nécessaire	non
Année de fabrication	voir plaque signalétique
Nom du fabricant / N° d'enregistrement officiel / Lieu d'implantation du fabricant	Maico Elektroapparate Fabrik GmbH / Tribunal chargé de la tenue du registre, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Réf.	0085.0104
P_{BEP} / Débit d'air :$_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	0,13 kW / 2.040 m³/h / 66 Pa
n_{BEP}	1.463 1/min
Relation spécifique	≈ 1
Informations relatives au désassemblage et à l'élimination	voir Notice de montage
Informations relatives au montage, au fonctionnement et à la maintenance	voir Notice de montage
Objets utilisés pour le mesurage d'efficience non décrits par la catégorie de mesure	Calcule de l'efficacité énergétique sans grille de protection.
Niveau sonoreL_{WA7}	78 dB(A)