

EZD 40/4 B



Description rapide

Tourelle d'extraction hélicoïde, à soufflage horizontal, DN 400, courant alternatif

Exemples d'utilisation

Atelier de production, Lieu de travail, Local professionnel, Café/restaurant, Salle d'exposition

Référence

0087.0209

Caractéristiques techniques selon directive 2009/125/CE produits liés à l'énergie (ErP) au point de rendement énergétique optimal (Best Efficiency Point - BEP) des appareils > 125 W

Efficienc globale η	33,5 %
Catégorie de mesurage	C
Catégorie d'efficacité	statique
Degré d'efficienc N	43,9
Année de fabrication	voir plaque signalétique
Nom du fabricant / N° d'enregistrement officiel / Lieu d'implantation du fabricant	Maico Elektroapparate Fabrik GmbH / Tribunal chargé de la tenue du registre, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Réf.	0087.0209
P_{BEP} / Débit d'air \dot{V}_{BEP} / $P_{fs, BEP}$	0,225 kW / 3.270 m ³ /h / 83 Pa
n_{BEP}	1.410 1/min
Relation spécifique	≈ 1
Informations relatives au désassemblage et à l'élimination	voir Notice de montage
Informations relatives au montage, au fonctionnement et à la maintenance	voir Notice de montage
Objets utilisés pour le mesurage d'efficienc non décrits par la catégorie de mesure	Calcul de l'efficacité énergétique sans grille de protection ni capot de toiture.
Niveau sonore L_{WA7}	80 dB(A)