

PP 60 K-SE

Caractéristiques

- Appareil de ventilation pour pièce individuelle à récupération de chaleur.
- Si besoin est, possibilité de régler la ventilation transversale et la déshumidification.
- Niveau sonore très faible, convient donc très bien aux pièces de séjour et chambres à coucher.
- Puissance absorbée très réduite grâce au moteur EC.
- Avec 2 filtres G3 intégrés, un filtre M6 en option.
- Aucun flux d'air froid n'est possible lorsque l'appareil est à l'arrêt, grâce au volet de fermeture extérieur électrique.

Composants de l'appareil de ventilation décentralisé à récupération de chaleur PP 60 K :

Nécessaire :

- Kit de montage final PP 60 K-SE :
 - Unité de ventilateur complète avec échangeur de chaleur.
 - Capot intérieur avec deux filtres G3.
- Kit de montage gros œuvre PP 60 KA-SR ou PP 60 KL-SR
 - Protection externe (KA-SR) ou élément d'embrasure (KL-SR)
 - Gaine murale avec deux couvercles de protection du crépi et huit cales pour orienter la gaine.
- Commande d'air ambiant RLS PP-K :
 - Pour commander jusqu'à six appareils PP 60 K.
- Détecteur d'humidité PPH-K
 - Par commande d'air ambiant RLS PP-K, prévoir un détecteur d'humidité PPH-K pour le mode de fonctionnement « déshumidification ».

En option :

- Filtre à air de rechange PPF G3.
- Filtre à air de rechange PPF M6.