

ER 60 GVZC EC

Évacuation d'air décentralisée

- Au niveau de l'évacuation d'air décentralisée, plusieurs pièces et habitations sont raccordées à une gaine principale commune.
- Une gaine d'air sortant centralisée traverse tout le bâtiment verticalement.
- Différents ventilateurs installés dans les habitations garantissent l'échange d'air nécessaire.
- La ventilation se règle ainsi individuellement.
- Avec les versions ER ... G / GVZ EC et l'insert de ventilateur ER EC avec les caches de protection ER-AK / ER-AH et ER-AB on peut réaliser une ventilation continue. C'est un gage d'hygiène et de santé. Les habitations inoccupées peuvent ainsi être aérées automatiquement pour le plus grand bien des matériaux de construction.
- La combinaison avec tous les systèmes de protection contre les incendies présentés ci-après est possible.
 - ① Capot de toiture
 - ② Isolation (protection anti-incendie + prévention de la formation de condensation)
 - ③ Gaine principale
 - ④ Gaine de raccordement
 - ⑤ Scellement dans le plafond
 - ⑥ Boîtier encastré ER-UP... / ER GH avec insert de ventilateur ER / ER EC
 - ⑦ Ventilateur pour montage apparent ER-AP / ER GH AP
 - ⑧ Gaine de ventilation ou d'installation
 - ⑨ Grille de ventilation de porte MLK
 - ⑩ Orifice de nettoyage, couvercle d'extrémité
 - ⑪ Passage d'air extérieur ALD