

AL-dB 450-ISTS



Kratka informacija

Unutarnji zvučno izoliran prozorski ventil AL-dB 450-ISTS , s olujnom zaštitom. Boja: bijela, slična RAL 9010. Klasa filtra ISO za krupnije čestice 30% (G2) (standardni filter), pret-hodnik Aerex, art. br.: 0048.0043


Broj artikla 0059.0265

Tehnički podaci

Smjer zraka	Usisni zrak
Maks. volumen zraka	14 m ³ /h / 20 m ³ /h / 22 m ³ /h / pri 4 Pa / pri 8 Pa / pri 10 Pa
Mjesto ugradnje	gornji okvir maske prozora
Materijal	ekstrudirani aluminij
Boja	bijela, slična RAL 9010
Težina	0,83 kg
Težina s pakovanjem	0,9 kg
Vrsta filtra	Filter za prašinu i insekte
Razred filtra	ISO Coarse 30 % (G2)
Širina	456 mm
Visina	30 mm
Dubina	100 mm
Širina s pakovanjem	490 mm
Visina s pakovanjem	40 mm
Dubina s pakovanjem	110 mm
Analizirana normirana razlika razine buke elementa $D_{n,w}$	40 dB
Analizirana masa zvučne izolacije $R_{w,R}$	3.4 dB
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	B
GTIN (EAN)	4012799592655

AL-dB 450-ISTS

Krivulja



- ① AL-dB 800-I/AL-dB 800-I-G sa standardnim filtrom
- ② AL-dB 450-ISTS/AL-dB 450-ISTS-G sa standardnim filtrom i zaštitom od oluje
- ③ AL-dB 450-IS/AL-dB 450-IS-G sa standardnim filtrom

Crtež s veličinama [mm]

