

DDEx 500



Kratka informacija

Sklopka razlike tlaka za određivanje razlike tlaka dvije vrijednosti tlaka između 0 - 500 Pa

Broj artikla

0157.0302

Tehnički podaci

Razlika u tlaku	0–500 Pa
Podesiva uklopna točka	25 Pa–500 Pa (slobodno skalabilno)
Nazivni napon	24 V AC / DC
Frekvencija struje	50 Hz/60 Hz
Nominalna snaga	4 W
I _{Nomin.}	150 mA
Vrsta zaštite	IP 66
Mjesto ugradnje	Cijev / Kanal
Materijal	Aluminij
Boja	žuta
Težina	1,01 kg
Težina s pakovanjem	1,55 kg
Širina	107 mm
Visina	180 mm
Dubina	66 mm
Širina s pakovanjem	345 mm
Visina s pakovanjem	185 mm
Dubina s pakovanjem	117 mm
Temperatura okoline	-20 °C do 50 °C
Oznaka EX u skladu s Direktivom ATEX	Ex II 2 G / Ex II 2 D
Oznaka EX u skladu s normom	II 2 (1) G Ex e mb [ia Ga] IIC T6...T4 Gb / II 2 (1) D Ex tb [ia Da] IIIC T80°C...T130°C Db IP66
Klasa temperature	T6
Odobrenje za eksplozivna područja	EPS 14 ATEX 1 657
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	G
GTIN (EAN)	4012799573029