

## DRD H 63/6 Ex



## Kratka informacija

Radijalni krovni ventilator, horizontalno ispuhivanje, nominalna snaga 1,1 kW, trofazna struja, za primjenu u područjima izloženima opasnosti od eksplozije, medij: plin

## Primjeri primjene

Industrijski hangar, Obrtnička hala

Broj artikla

0073.0541

## Tehnički podaci

Volumen zraka	13.676 m <sup>3</sup> /h
Brzina	970 1/min
Tip propelera	radijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	1.100 W
I <sub>Nomin.</sub>	2,7 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	F
Moguća promjena pola	–
Mjesto ugradnje	Krov
Položaj za ugradnju	okomito
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Boja	siva
Težina	120 kg
Težina s pakovanjem	128 kg
Ugradna veličina	630
Širina	1.100 mm
Visina	930 mm
Dubina	1.100 mm
Širina s pakovanjem	1.140 mm
Visina s pakovanjem	1.160 mm
Dubina s pakovanjem	1.140 mm
Oznaka EX u skladu s Direktivom ATEX	Ex II 2 G
Oznaka EX u skladu s normom	Ex db IIB+H2 T4 Gb X / Ex h IIB+H2 T4 Gb X

## DRD H 63/6 Ex


Temperatura okoline Ta	-20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
Način rada	S1
PTC DIN 44082	M 100
Klasa temperature	T4
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	G
GTIN (EAN)	4012799735410

## Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
<b>L<sub>WA5, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	57	78	80	83	80	81	78	66	88

L<sub>WA5</sub> = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

## Krivulja



# DRD H 63/6 Ex

Crtež s veličinama [mm]

