

## EHD 16/2 EC



## Kratka informacija

Mini krovni ventilator za privatnu ili komercijalnu primjenu, DN 160, volumen zraka 876 m<sup>3</sup>/h, motor s tehnologijom EC

## Primjeri primjene

Staklenik, Garaža, Građevinski kontejner, Ured nadzornog inženjera

Broj artikla

0073.0592

## Tehnički podaci

Volumen zraka	876 m <sup>3</sup> /h
Brzina	3.395 1/min
Tip propelera	radijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz/60 Hz
Nominalna snaga	173 W
I <sub>Maks.</sub>	0,77 A
Vrsta zaštite	IP X5
Toplinska klasa	F
Moguća promjena pola	–
Glavni kabel	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Mjesto ugradnje	Krov
Položaj za ugradnju	okomito
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Boja	srebrna
Težina	7,8 kg
Težina s pakovanjem	7,7 kg
Nominalna dužina	160 mm
Širina	405 mm
Visina	405 mm
Dubina	302 mm
Širina s pakovanjem	435 mm
Visina s pakovanjem	415 mm
Dubina s pakovanjem	340 mm
Temperatura struje zraka kod I <sub>Maks.</sub>	-20 °C do 60 °C
Razina zvučnog tlaka	52 dB(A) (Razmak 3 m, uvjeti slobodnog polja)

## EHD 16/2 EC


Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	E
GTIN (EAN)	4012799735922

## Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
<b>L<sub>WA5, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	17	29	0	33	0	0	0	40
<b>L<sub>WA5, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	30	41	39	47	44	34	0	56
<b>L<sub>WA5, S6</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	36	50	47	56	52	52	36	64
<b>L<sub>WA5, S8</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	40	59	52	62	58	54	52	71
<b>L<sub>WA5, S10</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	44	59	57	66	62	59	63	75

L<sub>WA5</sub> = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

## Krivulja



① Pomoćne krivulje za upravljački napon 2 - 10 V

# EHD 16/2 EC

Crtež s veličinama [mm]

