

ER-AK



Kratka informacija

Poklopac za element ventilatora ER EC, udobni model s vremenskim modulom

Primjeri primjene

Kupaonica, Kuhinja, Obiteljska kuća za jednu obitelj, Prostorija za zadržavanje, Blagovaonica

Broj artikla

0084.0362

Tehnički podaci

Model	Udobnost s pametnim vremenskim modulom.
Volumen zraka	20 m³/h / 30 m³/h / 40 m³/h / 60 m³/h / 100 m³/h (Sukladno tvorničkoj postavci stupanj 1: 30 m³/h i stupanj 2: 60 m³/h)
Smjer zraka	Odsis zraka
Vrsta zaštite	IP X5
Mjesto ugradnje	Zid / Strop
Vrsta sustava	decentralno
Materijal kućišta	Plastika
Boja	uobičajeno bijela, slična RAL 9016
Težina	0,59 kg
Težina s pakovanjem	0,76 kg
Razred filtra	ISO Coarse 30 % (G2)
Širina	281 mm
Visina	281 mm
Dubina	33 mm
Širina s pakovanjem	295 mm
Visina s pakovanjem	305 mm
Dubina s pakovanjem	47 mm
Temperatura struje zraka kod $I_{Maks.}$	40 °C
Odgoda uključivanja	0 s / 30 s / 60 s / 90 s / 120 s
Razina zvučnog tlaka	15 dB(A) / 16 dB(A) / 23 dB(A) / 35 dB(A) / 48 dB(A) (kombinirano s ER GH; 27 dB(A) / 31 dB(A) / 35 dB(A) / 41 dB(A) / 51 dB(A) kombinirano s ER GH AP/APB/ podatak u skladu s DIN 18017-3 pri ekvivalentnoj površini apsorpcije AL = 10 m²)
Broj odobrenja	Z-51.1-478
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	B
GTIN (EAN)	4012799843627

ER-AK


Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA7}, S1 (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	19
L_{WA7}, S2 (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	20
L_{WA7}, S3 (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	27
L_{WA7}, S4 (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	39
L_{WA7}, S5 (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	52

L_{WA7} = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog usisa u dB

u kombinaciji s ER GH; 31 dB(A) / 35 dB(A) / 39 dB(A) / 45 dB(A) / 55 dB(A) u kombinaciji s ER GH AP/APB

Krivulja ER EC s ER GH ispuhom straga i ER GH AP/APB




I - Stupanj 1

II - Stupanj 2

Ⓐ Tvorničke postavke za stupanj osnovnog i nazivnog opterećenja u kombinaciji s poklopcem ER-A

Ⓑ Druge postavke za stupnjeve osnovnog i nazivnog opterećenja u kombinaciji s poklopcima ER-AK/...AH/...AB

Krivulja ER/EC i ER EC RF17 s ER GH bočnim ispuhivanjem



I - Stupanj 1

II - Stupanj 2

Ⓐ Tvorničke postavke za stupanj osnovnog i nazivnog opterećenja u kombinaciji s poklopcem ER-A

Ⓑ Druge postavke za stupnjeve osnovnog i nazivnog opterećenja u kombinaciji s poklopcima ER-AK/...AH/...AB

ER-AK

Crtež s veličinama [mm]

