

## NHKR-MV4512-H-CCW2 4NC



## Kratka informacija

Vanjski vodeni dogrijač i rashlađivač CCW2 4NC za ugradnju u vodoravne dovodne kanale. Pogodan za RLT 1200 MV4512H. Mora se naručiti zajedno s centralnom jedinicom RLT.

Broj artikla

0043.2606

## Tehnički podaci

Model	za horizontalnu seriju uređaja
Volumen zraka	150 m <sup>3</sup> /h / 1.950 m <sup>3</sup> /h
Pad tlaka	45 Pa
Medij	Voda / 16 bar / 110 °C
Maks. radni tlak	16 bar
Maks. temperatura medija	110 °C
Model prijenosnika topline	2 niza cijevi
Materijal prijenosnika topline	Aluminij
Razmak lamela prijenosnika topline	2,8 mm
Veličina kanala na ispustu	DN 315
Veličina kanala na ulazu	(B x H) 540 x 490 mm
Change Over osjetnik	Da, s opcionalnim Change-over osjetnikom
Primjena	Veliki temperaturni raspon
Registarski kod	M 25x22 3/8 C S 14T 2R 340A 2.8P 4NC
Mjesto ugradnje	Kanal za usisni zrak / unutra/vani
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Boja	bijela slična RAL 7047
Težina	36,4 kg
Težina s pakovanjem	42,95 kg
Promjer priključka za toplu vodu	3/4" AG
Promjer priključka za odvod kondenzata	3/4"
Širina	760 mm
Visina	700 mm
Dubina	715 mm
Širina s pakovanjem	880 mm
Visina s pakovanjem	940 mm
Dubina s pakovanjem	835 mm
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	X
GTIN (EAN)	4012799985464

# NHKR-MV4512-H-CCW2 4NC

Crtež s veličinama [mm]

