PROIZVODLIST PROIZVODA

RLS 45 K

Kratka informacija

Regulacija zraka u prostoriji kao pribor za komplet za završnu montažu PP 45 K, PP 45 O, PPB 30 K i PPB 30 O, mogućnost priključivanja do šest uređaja, može se namjestiti 5 stupnjeva ventilacije, programi: Trajna ventilacija s rekuperacijom topline, križna ventilacija bez rekuperacije topline i automatski rad vođen osjetnikom, vremenski ograničena intenzivna ventilacija, vremenski ograničeno isključivanje, komunikacija s uređajima za odsis zraka, ModBus, sigurnosno isključivanje, konfiguracija stolnim računalom/prijenosnim računalom

Broj artikla	0157.0360

Tehnički podaci

Nazivni napon	230 V
Glavni kabel	3 x 1,5 mm²
Mjesto ugradnje	Zid
Vrsta ugradnje	Podžbukno
Materijal	Plastika
Boja	čisto bijela, slična RAL 9010
Težina	0,11 kg
Težina s pakovanjem	0,34 kg
Širina	80 mm
Visina	80 mm
Dubina	49 mm
Širina s pakovanjem	81 mm
Visina s pakovanjem	81 mm
Dubina s pakovanjem	50 mm
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	K
GTIN (EAN)	4012799573609