

## RLS 45 K



## Kratka informacija

Upravljanje zrakom u prostoriji kao dodatak kompletu za konačno sklapanje, do 5 podesivih razina ventilacije, programi: Kontinuirana ventilacija s rekuperacijom topline, poprečna ventilacija bez povrata topline i automatsko upravljanje putem senzora, intenzivna ventilacija na ograničeno vrijeme, isključivanje na ograničeno vrijeme, komunikacija s uređajima za odvod zraka, ModBus (ovisno o ventilacijskom uređaju), sigurnosno isključivanje, konfiguracija putem računala/laptopa.

Broj artikla

0157.0360

## Tehnički podaci

Nazivni napon	230 V
Glavni kabel	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Mjesto ugradnje	Zid
Vrsta ugradnje	Podžbukno
Materijal	Plastika
Boja	čisto bijela, slična RAL 9010
Težina	0,11 kg
Težina s pakovanjem	0,34 kg
Širina	80 mm
Visina	80 mm
Dubina	49 mm
Širina s pakovanjem	81 mm
Visina s pakovanjem	81 mm
Dubina s pakovanjem	50 mm
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	K
GTIN (EAN)	4012799573609