


RSR 12



Kratka informacija

Cijevni prigušivač sa zvučno izoliranim poklopcem od 25 mm, dužina: 1000 mm, DN 125

Primjeri primjene

Prostorija za izlaganje, Ugostiteljski objekti, Kazalište, Tvornička postrojenja, Industrijski hangar

Broj artikla

0092.0312

Tehnički podaci

Model	Zvučno izolirani poklopac od 25 mm
Materijal	Aluminij
Težina	1,1 kg
Nominalna dužina	125 mm
Širina	189,5 mm
Visina	189,5 mm
Dubina	1.120 mm
Uneseni gubitak pri 63 Hz	1 dB
Uneseni gubitak pri 125 Hz	5 dB
Uneseni gubitak pri 250 Hz	8 dB
Uneseni gubitak pri 500 Hz	18 dB
Uneseni gubitak pri 1 kHz	35 dB
Uneseni gubitak pri 2 kHz	58 dB
Uneseni gubitak pri 4 kHz	33 dB
Uneseni gubitak pri 8 kHz	27 dB
Uneseni gubitak ukupno	
Uneseni gubitak napomena	
Zvučna izolacija	da
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799923121


RSR 12

Krivulja Padovi tlaka



- ① Pad tlaka u Pa/m prigušivač
- ② Promjer cijevi
- ③ Brzina strujanja

Crtež s veličinama [mm]





RSR 12

A	B	C	D	E
125	180	1.120	124,5	189,5