

geniovent.x 600 H W-E-SO



Kratka informacija

Decentralni RLT uređaj s vrlo visokom rekuperacijom topline. S entalpijskim izmjenjivačem topline i priključcima za vanjski i istrošeni zrak na stražnjoj strani, gornji odsis, kompletno obložen. CO2 osjetnik je ugrađen u uređaj. S aplikacijom za upravljanje pomoću mobilnih uređaja

Primjeri primjene

Učionica, Dječji vrtić, Ured, Liječnička ordinacija, Prodavaonica

Broj artikla

0041.0205


Tehnički podaci

Model	W = priključak za vanjski i istrošeni zrak unatrag prema zidu / E = entalpijski izmjenjivač topline / SO = osnovni uređaj, rešetke za usisni zrak gore
Volumen zraka	200 m ³ /h / 540 m ³ /h
SFP-vrijednost	0,21 W/(m ³ /h)
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	84 W
Apsorpcija struje u stanju pripravnosti	<1 W
I _{Maks.}	14 A
Vrsta zaštite	IP 40
Mjesto ugradnje	iznutra
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Materijal izmjenjivača topline	Plastika
Materijal unutrašnje obloge	PUR pjena s površinom sa zatvorenim ćelijama
Boja	čisto bijela, slična RAL 9010
Težina	200 kg
Težina s pakovanjem	250 kg
Razred filtra	ISO ePM1 50-65% (F7) / ISO ePM10 60% (M5)
Promjer priključka	250 mm
Širina	1.579 mm
Visina	473 mm
Dubina	880 mm
Širina s pakovanjem	2.070 mm
Visina s pakovanjem	950 mm
Dubina s pakovanjem	1.020 mm
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	-15 °C do 60 °C

geniovent.x 600 H W-E-SO

Temperatura okoline	10 °C do 40 °C
Maks. stupanj dobave topline u skladu s normom DIN EN 13141-7 (A7)	80,5 %
Vrsta izvedbe izmjenjivača topline	Entalpija
Rekuperacija vlažnosti kod entalpijskog toplinskog izmjenjivača u skladu s DIN EN 13141-7 (A2)	66 %
Premoščivanje	da
Predgrijač	opcija
Entalpijski izmjenjivač topline	da
Uključivanje protusmrzavajuće zaštite	da
Nadzor filtra	vremenski upravljana
Regulacija CO ₂ (opcija)	integrirano
Regulacija kvalitete zraka (opcija)	VOC osjetnik za geniovent.x
Žaluzine, s autom. zatvaranjem	integrirano
KNX-spoj (opcija)	K-SM
MODBUS-sučelje	integrirano
BACnet sučelje	integrirano
Ethernet sučelje	integrirano
Upravljač u isporuci	RB-ZF4
Upravljač (opcija)	RLS T1 SYS
Radijska integracija za EnOcean (opcija)	E-SM
Razina zvučnog tlaka	35 dB(A)
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	X
GTIN (EAN)	4012799412052


Krivulja




① Raspon dimenzioniranja

geniovent.x 600 H W-E-SO

Crtež s veličinama [mm]



Crtež s veličinama [mm]



- ① Stropna montaža geniovent.x 600 HW. Pogled na uređaj odozgo sa stropa.
 ② Uzdužna rupa, namijenjena za montažu na strop, npr. pomoću navojne šipke M10.
 ③ Paneli