



- L/L1, N/N1- naponsko napajanje 230 V/50 Hz  
 PE - zaštitni vodič  
 10 V / GND - naponsko napajanje 10 VDC  
 E1 - upravljački napon ulazni broj okretaja (0-10 V)  
 D1 - nije zauzet  
 A1 - izlazni broj okretaja motora  
 33/34 - bezpotencijalni kontakt servisne sklopke  
 A1/A2 (3K2) - upravljački kontakt poluvodičkog releja  
 13/14 (3K2) - prespojni kontakt poluvodičkog releja  
 A - upravljački napon izlaznog broja okretaja (0-10 V) utičnice razlike traka  
 13/14 - bezpotencijalni kontakt utičnice razlike tlaka  
 +Us/GND - naponsko napajanje utičnica razlike tlaka (10-24 VDC)  
 1/2 - promjena zadane vrijednosti utičnica razlike tlaka  
 DDD - utičnica razlike tlaka  
 REP - servisna sklopka  
 KK - priključna kutija  
 M - motor  
 \* - namještanje zadane vrijednosti 1/2 S/R  
 \*\* - dojava smetnje servisne sklopke  
 \*\*\* - dojava smetnje regulacije tlaka  
 \*\*\*\* - poluvodički relej (3K2)