



## WS 160 Flat KBET

- A - WS 160 plošna ventilacijska jedinica ...
  - A1 - Modul elektronike
  - A2 - Upravljanje ventilacijom stambenog prostora
  - B1 - Pojedinačna upravljačka jedinica RLS 1 WR
  - B2-B5 - Paralelni priključak, maks. 5 pojedinačnih upravljačkih jedinica
  - BT1 - Upravljačka jedinica RLS T1 WS s dodirnim zaslonom
  - W1 - Priključni vod 230 V AC
  - W2 - Oklopljeni upravljački vod za upravljačku jedinicu (osigurava kupac), npr. LIYY 6 x 0,34 mm<sup>2</sup>
  - W2' - Oklopljeni upravljački vod za RLS T1 WS (osigurava kupac), npr. LIYY 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>
  - W3 - Priključni vod (osigurava kupac) za vanjski sigurnosni uređaj s kontaktom bez potencijala 12 V/2 A
  - W4 - Izlaz 230 V za sigurnosni uređaj (npr. sigurnosni manometar za kamine)
  - W5 - Priključni vod za PTC grijač
  - W7 - Priključni vod za zaobilazni motor
  - W8 - Priključni vod (osigurava kupac) za vanjske senzore
  - W9 - Priključni vod (osigurava kupac) za vanjske senzore
  - S1 - Sklopka uređaja
  - S2 - Kontaktna sklopka na vratima
  - M1 - Ispusni/izlazni ventilator
  - M2 - Ventilator za vanjski/dovodni zrak
  - T-LET - Senzor temperature, ulaz zraka, vanjski zrak
  - T-FOL - Senzor temperature ispusnog zraka
  - T-ZUL - Senzor temperature dovodnog zraka
  - S-ABL - Kombinirani senzor ispusnog zraka
-