

AKE/1



Rövid leírás

AKE/1 vezérlés 2 db AKE FFT páratartalom- és hőmérséklet-érzékelővel (4 m-es kábel, az építető által max. 30 m-re meghosszabbítható), a teljesen automatikus pincenedvesség-elszívás érdekében különféle ventilátorokkal

Alkalmazási példák

Pince, Garázs, Éléstár, Tárolóhelyiség

Termékszám 0157.1683

Műszaki adatok

Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	2 W
Maximális terhelés (induktív terhelés)	3 A
Beszerelesi hely	Fal / mennyezet
Beszerelesi típusa	falon kívüli
Anyag	műanyag
Szín	szürke
Súly	0,6 kg
Súly csomagolással	0,8 kg
Szélesség	160 mm
Magasság	90 mm
Mélység	110 mm
Szélesség csomagolással együtt	184 mm
Magasság csomagolással együtt	100 mm
Mélység csomagolással együtt	286 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	5 °C -ig 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C -ig 40 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	A
GTIN (EAN)	4012799981114

AKE/1

Méretarányos rajz [mm]

