

DDEx 500



Rövid leírás

Nyomáskülönbőség kapcsoló a nyomáskülönbőség két nyomásértékből való meghatározásához 0 és 500 Pa között

Termékszám 0157.0302

Műszaki adatok

Nyomáskülönbőség	0–500 Pa
Állítható kapcsolási pont	25 Pa–500 Pa (szabadon állítható)
Feszültségosztály	24 V AC / DC
Hálózati frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Névleges teljesítmény	4 W
I _{név}	150 mA
Védelmi fokozat	IP 66
Beszerelési hely	Cső / Csatorna
Anyag	alumínium
Szín	sárga
Súly	1,01 kg
Súly csomagolással	1,55 kg
Szélesség	107 mm
Magasság	180 mm
Mélység	66 mm
Szélesség csomagolással együtt	345 mm
Magasság csomagolással együtt	185 mm
Mélység csomagolással együtt	117 mm
Környezeti hőmérséklet	-20 °C -ig 50 °C
EX-megnevezés az ATEX irányvonal szerint	Ex II 2 G / Ex II 2 D
EX-megnevezés szabvány szerint	II 2 (1) G Ex e mb [ia Ga] IIC T6...T4 Gb / II 2 (1) D Ex tb [ia Da] IIIC T80°C...T130°C Db IP66
Hőmérsékleti osztály	T6
Robbanásvédelmi engedély	EPS 14 ATEX 1 657
Csomagolási egység	1 darab
Választék	G
GTIN (EAN)	4012799573029