



Rövid leírás

Radiális tetőventilátor, függőleges kifúvással, névleges teljesítmény 3 kW, háromfázisú váltóáram

Alkalmazási példák

Termelőüzem, Munkahely, Ipari helyiség, Ipari csarnok

Termékszám

0073.0072

Műszaki adatok

Légmennyiség	22.664 m ³ /h
Fordulatszám	970 1/min
Járókerék típus	radiális
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	–
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	3.000 W
I _{névl}	7 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	F
Váltható pólus	–
Beszerelesi hely	Tető
Beszerelesi helyzet	függőleges
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Járókerék anyaga	acéllemez, horganyzott
Szín	szürke
Súly	228 kg
Súly csomagolással	238 kg
Méret	800
Szélesség	1.600 mm
Magasság	1.150 mm
Mélység	1.600 mm
Szélesség csomagolással együtt	1.700 mm
Magasság csomagolással együtt	1.985 mm
Mélység csomagolással együtt	1.700 mm
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	-20 °C -ig 80 °C
PTC DIN 44082	M 100

DRD V 80/6


Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799730729

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA5, S5} (dB(A))	72	87	89	92	92	94	81	74	99

L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe



DRD V 80/6

Méretarányos rajz [mm]

