

DZD 30/6 B Ex t



Rövid leírás

Axiális tetőventilátor horizontális kifúvással, DN300, háromfázisú váltóáram, robbanásbiztos, közeg: Por

Termékszám

0087.0812

Műszaki adatok

Légmennyiség	940 m ³ /h
Fordulatszám	985 1/min
Légáramlás iránya	befúvás és elszívás
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	25 W
cosφ	0,27
I _{név1}	0,12 A
I _{max} n fordulaton I _{név1}	0,12 A
Védelmi fokozat	IP 64
Szigetelési osztály	F
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	horganyzott
Súly	19,7 kg
Súly csomagolással	23,96 kg
Névleges méret	300 mm
Szélesség	660 mm
Magasság	375 mm
Mélység	660 mm
Szélesség csomagolással együtt	725 mm
Magasság csomagolással együtt	430 mm
Mélység csomagolással együtt	725 mm
EX-megnevezés az ATEX irányvonal szerint	Ex II 2 D
EX-megnevezés szabvány szerint	Ex tb IIIC T135°C Db IP64 X / Ex h IIIC T135°C Db X
Ta környezeti hőmérséklet	-40 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
I _A /I _N	3,4

DZD 30/6 B Ex t


Idő t_A	1390 sek
Üzem mód	S1
PTC DIN 44082	M 80
EC modellvizsgálati bizonyítvány	TÜV-A 19 ATEX0104 X, IECEx EPS 19.0020X
Hőmérsékleti osztály	T135°C
Th. Cl. szigetelő anyagok hőmérsékleti osztálya	155 (F)
Csomagolási egység	1 darab
Választék	G
GTIN (EAN)	4012799878124

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA5} , magas (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	64

L_{WA5} = szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe



TERMÉKADATLAP

DZD 30/6 B Ex t

