

NHKR-MV4512-H-CCW1 2NC



Rövid leírás

Külső vízbázisú utófűtő és hűtő modul CCW1 2NC, vízszintes befűvőcsatornához. RLT 1200 MV4512H készülékhez. Az RLT FLAT központi egységhez szükséges megrendelni.

Termékszám

0043.2605

Műszaki adatok

Modell	vízszintes készüléksorozathoz
Légmennyiség	150 m ³ /h / 1.950 m ³ /h
Nyomásveszteség	24 Pa
Közeg	Víz / 16 bar / 110 °C
max. üzemi nyomás	16 bar
Max. közeghőmérséklet	110 °C
Hőátadó közeg kivitele	2 csősor
Hőátadó közeg anyaga	alumínium
Hőátadó közeg lamellatávolsága	2,8 mm
Csatornaméret a kivezetésnél	DN 315
Csatornaméret a bevezetésnél	(B x H) 540 x 490 mm
Váltóérzékelő	Igen, opcionális váltóérzékelővel
Alkalmazás	Nagy hőmérséklet-különbség az előremenő és a visszatérő hőmérséklet között
Regiszterkód	M 25x22 3/8 C S 14T 2R 340A 2.8P 2NC
Beszerelési hely	Légbevezető csatorna / belső/külső
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	fehér, a RAL 7047 színárnyalathoz hasonló
Súly	36,4 kg
Súly csomagolással	43,68 kg
Melegvíz csatlakozási átmérője	1/2"-es külső menet
Csatlakozási átmérő kondenzvíz elvezető	1/2"
Szélesség	760 mm
Magasság	700 mm
Mélység	715 mm
Szélesség csomagolással együtt	770 mm
Magasság csomagolással együtt	710 mm
Mélység csomagolással együtt	725 mm
Csomagolási egység	1 darab
Választék	X

NHKR-MV4512-H-CCW1 2NC

GTIN (EAN)	4012799985457
------------	---------------

Méretarányos rajz [mm]

