

## NHKR-MV4512-H-CCW2 4NC



## Rövid leírás

Külső vízbázisú utófűtő és hűtő modul CCW2 4NC, vízszintes befűvőcsatornához. RLT 1200 MV4512H készülékhez. Az RLT FLAT központi egységhez szükséges megrendelni.

Termékszám

0043.2606

## Műszaki adatok

Modell	vízszintes készüléksorozathoz
Légmennyiség	150 m <sup>3</sup> /h / 1.950 m <sup>3</sup> /h
Nyomásveszteség	45 Pa
Közeg	Víz / 16 bar / 110 °C
max. üzemi nyomás	16 bar
Max. közeghőmérséklet	110 °C
Hőátadó közeg kivitele	2 csősor
Hőátadó közeg anyaga	alumínium
Hőátadó közeg lamellatávolsága	2,8 mm
Csatornaméret a kivezetésnél	DN 315
Csatornaméret a bevezetésnél	(B x H) 540 x 490 mm
Váltóérzékelő	Igen, opcionális váltóérzékelővel
Alkalmazás	Nagy hőmérséklet-különbség az előremenő és a visszatérő hőmérséklet között
Regiszterkód	M 25x22 3/8 C S 14T 2R 340A 2.8P 4NC
Beszerelési hely	Légbevezető csatorna / belső/külső
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	fehér, a RAL 7047 színárnyalathoz hasonló
Súly	36,4 kg
Súly csomagolással	42,95 kg
Melegvíz csatlakozási átmérője	3/4"-es külső menet
Csatlakozási átmérő kondenzvíz elvezető	3/4"
Szélesség	760 mm
Magasság	700 mm
Mélység	715 mm
Szélesség csomagolással együtt	880 mm
Magasság csomagolással együtt	940 mm
Mélység csomagolással együtt	835 mm
Csomagolási egység	1 darab
Választék	X

# NHKR-MV4512-H-CCW2 4NC

GTIN (EAN)	4012799985464
------------	---------------

## Méretarányos rajz [mm]

