

NHKR-MV4512-V-CCW2 4NC



Rövid leírás

Külső vízbázisú utófűtő és hűtő modul CCW2 4NC, vízszintes befűvőcsatornához. RLT 1200 MV4512V készülékhez. Az RLT FLAT központi egységhez szükséges megrendelni.

Termékszám

0043.2610

Műszaki adatok

Modell	függőleges készüléksorozathoz
Légmennyiség	150 m ³ /h / 1.950 m ³ /h
Nyomásveszteség	45 Pa
Közeg	Víz / 16 bar / 110 °C
max. üzemi nyomás	16 bar
Max. közeghőmérséklet	110 °C
Hőátadó közeg anyaga	alumínium
Csatornaméret a kivezetésnél	DN 315
Csatornaméret a bevezetésnél	(B x H) 540 x 490 mm
Váltóérzékelő	Igen, opcionális váltóérzékelővel
Alkalmazás	Nagy hőmérséklet-különbség az előremenő és a visszatérő hőmérséklet között
Regiszterkód	M 25x22 3/8 C S 14T 4R 340A 2.8P 4NC
Beszerelési hely	Légbevezető csatorna / belső/külső
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	fehér, a RAL 7047 színárnyalathoz hasonló
Súly	33 kg
Súly csomagolással	38,94 kg
Melegvíz csatlakozási átmérője	3/4"-es külső menet
Csatlakozási átmérő kondenzvíz elvezető	3/4"
Szélesség	760 mm
Magasság	715 mm
Mélység	710 mm
Szélesség csomagolással együtt	880 mm
Magasság csomagolással együtt	955 mm
Mélység csomagolással együtt	830 mm
Csomagolási egység	1 darab
Választék	X
GTIN (EAN)	4012799985488

NHKR-MV4512-V-CCW2 4NC

Méretarányos rajz [mm]

