

NHKR-MV4516-V-CCW1 3NC



Rövid leírás

Külső vízbázisú utófűtő és hűtő modul CCW1 3NC, vízszintes befűvőcsatornához. RLT 1600 MV4516V készülékhez. Az RLT FLAT központi egységhez szükséges megrendelni.

Termékszám

0043.2617

Műszaki adatok

Modell	függőleges készüléksorozathoz
Légmennyiség	250 m ³ /h / 2.600 m ³ /h
Nyomásveszteség	31 Pa
Közeg	Víz / 16 bar / 110 °C
max. üzemi nyomás	16 bar
Max. közeghőmérséklet	110 °C
Hőátadó közeg anyaga	alumínium
Csatornaméret a kivezetésnél	DN 400
Csatornaméret a bevezetésnél	(B x H) 540 x 490 mm
Váltóérzékelő	Igen, opcionális váltóérzékelővel
Alkalmazás	Nagy hőmérséklet-különbség az előremenő és a visszatérő hőmérséklet között
Regiszterkód	M 25x22 3/8 C S 14T 2R 340A 2.1P 3NC
Beszerelési hely	Légbevezető csatorna / belső/külső
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	fehér, a RAL 7047 színárnyalathoz hasonló
Súly	33,2 kg
Súly csomagolással	39,18 kg
Melegvíz csatlakozási átmérője	3/4"-es külső menet
Csatlakozási átmérő kondenzvíz elvezető	3/4"
Szélesség	760 mm
Magasság	715 mm
Mélység	710 mm
Szélesség csomagolással együtt	880 mm
Magasság csomagolással együtt	955 mm
Mélység csomagolással együtt	830 mm
Csomagolási egység	1 darab
Választék	X
GTIN (EAN)	4012799985518

NHKR-MV4516-V-CCW1 3NC

Méretarányos rajz [mm]

