

NHKR-MV4523-V-CCW2 9NC



Rövid leírás

Külső vízbázisú utófűtő és hűtő modul CCW2 9NC, vízszintes befűvőcsatornához. RLT 2300 MV4523V készülékhez. Az RLT FLAT központi egységhez szükséges megrendelni.

Termékszám

0043.2626

Műszaki adatok

Modell	függőleges készüléksorozathoz
Légmennyiség	400 m ³ /h / 3.500 m ³ /h
Nyomásveszteség	22 Pa
Közeg	Víz / 16 bar / 110 °C
max. üzemi nyomás	16 bar
Max. közeghőmérséklet	110 °C
Hőátadó közeg anyaga	alumínium
Csatornaméret a kivezetésnél	DN 450
Csatornaméret a bevezetésnél	(B x H) 640 x 590 mm
Váltóérzékelő	Igen, opcionális váltóérzékelővel
Alkalmazás	Nagy hőmérséklet-különbség az előremenő és a visszatérő hőmérséklet között
Regiszterkód	M 25x22 3/8 C S 18T 4R 440A 2.5P 9NC
Beszerelési hely	Légbevezető csatorna / belső/külső
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	fehér, a RAL 7047 színárnyalathoz hasonló
Súly	35,5 kg
Súly csomagolással	41,89 kg
Melegvíz csatlakozási átmérője	1"-es külső menet
Csatlakozási átmérő kondenzvíz elvezető	1"
Szélesség	760 mm
Magasság	815 mm
Mélység	840 mm
Szélesség csomagolással együtt	880 mm
Magasság csomagolással együtt	1.055 mm
Mélység csomagolással együtt	960 mm
Csomagolási egység	1 darab
Választék	X
GTIN (EAN)	4012799985563

NHKR-MV4523-V-CCW2 9NC

Méretarányos rajz [mm]

