

NHKR-MV4540-V-CCW2 11NC



Rövid leírás

Külső vízbázisú utófűtő és hűtő modul CCW2 11NC, vízszintes befűvőcsatornához. RLT 4000 MV4540V készülékhez. Az RLT FLAT központi egységhez szükséges megrendelni.

Termékszám

0043.2634

Műszaki adatok

Modell	függőleges készüléksorozathoz
Légmennyiség	750 m ³ /h / 5.000 m ³ /h
Nyomásveszteség	6 Pa
Közeg	Víz / 16 bar / 110 °C
max. üzemi nyomás	16 bar
Max. közeghőmérséklet	110 °C
Hőátadó közeg anyaga	alumínium
Csatornaméret a kivezetésnél	DN 630
Csatornaméret a bevezetésnél	(B x H) 940 x 740 mm
Váltóérzékelő	Igen, opcionális váltóérzékelővel
Alkalmazás	Nagy hőmérséklet-különbség az előremenő és a visszatérő hőmérséklet között
Regiszterkód	M 25x22 3/8 C S 22T 4R 765A 2.8P 11NC
Beszerelési hely	Légbevezető csatorna / belső/külső
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	fehér, a RAL 7047 színárnyalathoz hasonló
Súly	39,7 kg
Súly csomagolással	46,85 kg
Melegvíz csatlakozási átmérője	1 1/4"-es külső menet
Csatlakozási átmérő kondenzvíz elvezető	1 1/4"
Szélesség	760 mm
Magasság	915 mm
Mélység	1.160 mm
Szélesség csomagolással együtt	880 mm
Magasság csomagolással együtt	1.155 mm
Mélység csomagolással együtt	1.280 mm
Csomagolási egység	1 darab
Választék	X
GTIN (EAN)	4012799985600

NHKR-MV4540-V-CCW2 11NC

Méretarányos rajz [mm]

