

## NHKR-MV4555-V-CCW2 26NC



## Rövid leírás

Külső vízbázisú utófűtő és hűtő modul CCW2 26NC, vízszintes befűvőcsatornához. RLT 5500 MV4555V készülékhez. Az RLT FLAT központi egységhez szükséges megrendelni.

Termékszám

0043.2642

## Műszaki adatok

Modell	függőleges készüléksorozathoz
Légmennyiség	1.000 m <sup>3</sup> /h / 6.900 m <sup>3</sup> /h
Nyomásveszteség	3 Pa
Közeg	Víz / 16 bar / 110 °C
max. üzemi nyomás	16 bar
Max. közeghőmérséklet	110 °C
Hőátadó közeg anyaga	alumínium
Csatornaméret a kivezetésnél	DN 630
Csatornaméret a bevezetésnél	(B x H) 1530 x 800 mm
Váltóérzékelő	Igen, opcionális váltóérzékelővel
Alkalmazás	Nagy hőmérséklet-különbség az előremenő és a visszatérő hőmérséklet között
Regiszterkód	M 25x22 3/8 C S 26T 4R 1049A 3P 26NC
Beszerelési hely	Légbevezető csatorna / belső/külső
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	fehér, a RAL 7047 színárnyalathoz hasonló
Súly	46,6 kg
Súly csomagolással	54,99 kg
Melegvíz csatlakozási átmérője	2"-es külső menet
Csatlakozási átmérő kondenzvíz elvezető	2"
Szélesség	760 mm
Magasság	975 mm
Mélység	1.444 mm
Szélesség csomagolással együtt	880 mm
Magasság csomagolással együtt	1.215 mm
Mélység csomagolással együtt	1.564 mm
Csomagolási egység	1 darab
Választék	X
GTIN (EAN)	4012799985648

# NHKR-MV4555-V-CCW2 26NC

Méretarányos rajz [mm]

