



Rövid leírás

Végszerelő készlet hővisszanyeréses RotationVent RV 2 egyhelyiség-szellőztető készülékhez, tartalma: ventilátoregység, műanyag hőcserélő, belső burkolat, 1 x ISO Coarse 30% (G2) valamint 1 x ISO Coarse 45% (G3) szűrő, szükséges tartozékok: előszerelési készlet, külső burkolat és RLS 45 K helyiséglégállapot-szabályozás

Alkalmazási példák

Lakóterek, Egyedi helyiségek, Szellőztetett helyiségek

Termékszám 0095.0665

Műszaki adatok

Légmennyiség	15 m ³ /h / 22 m ³ /h / 30 m ³ /h / 36 m ³ /h / 42 m ³ /h
Fordulatszám	3.800 1/min
SEC average	-37,78 kWh/(m ² *a)
Energiahatékonysági osztály	A
Feszültségosztály	12 V DC
SPI érték a DIN EN 13141-7 (A7) szerint	0,14 Wh/m ³
Maximális energia fogyasztás	1,2 W / 1,4 W / 1,9 W / 2,2 W / 2,5 W
Védelmi fokozat	IP 00
Beszerelési hely	Fal
Anyag	műanyag
Ház anyaga	műanyag
Hőcserélő anyaga	műanyag
Szín	hasonló a fehér RAL 9016 színhez
Súly	2,5 kg
Súly csomagolással	3 kg
Szűrőtípus	Külső- és elszívó szűrő
Szűrőosztály	ISO Coarse 45% (G3) / ISO Coarse 30% (G2)
Szélesség	310 mm
Magasság	87 mm
Mélység	305 mm
Szélesség csomagolással együtt	315 mm
Magasság csomagolással együtt	150 mm
Mélység csomagolással együtt	400 mm
Falvastagság	365 - 500 mm
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	40 °C
Környezeti hőmérséklet	40 °C -ig -15 °C
Hő rendelkezésre állási fokozat referencia térfogatáram esetén a DIN EN 13141-8 szerint	83 %

RV 2

Hangnyomásszint	19 dB(A) / 24 dB(A) / 25 dB(A) / 29 dB(A) / 31 dB(A) (Távolság 1 m, szabadtéri feltételek)
Elemek osztályozott max. szabványos zajszintkülönbsége $D_{n,w}$	(mért érték RV 2 VH-nál: 48 dB zárt, 39 dB nyitott; RV 2 VV: 48 dB zárt, 39 dB nyitott; RV 2 VLL: 50 dB zárt, 45 dB nyitott; RV 2 VLR: 50 dB zárt, 45 dB nyitott; RV 2 VS: 56 dB zárt, 47 dB nyitott)
Osztályozott hangszigetelési méret $R_{w,R}$	(mért érték RV 2 VH-nál: 24,5 dB zárt, 15,5 dB nyitott; RV 2 VV: 24,5 dB zárt, 15,5 dB nyitott; RV 2 VLL: 27,5 dB zárt, 22,5 dB nyitott; RV 2 VLR: 27,5 dB zárt, 22,5 dB nyitott; RV 2 VS: 32,5 dB zárt, 23,5 dB nyitott)
Csomagolási egység	1 darab
Választék	N
GTIN (EAN)	4012799956655

Méretarányos rajz [mm]

