



Rövid leírás

Légszelep friss- és távozó levegőhöz, acél, szerelőgyűrűvel, DN 160, lakásszellőztetéshez max. 160 m³/h-ig (Kérjük, vegye a nyomásvesztéseket és a zajszinteket figyelembe)

Termékszám 0151.0376

Műszaki adatok

Légáramlás iránya	befúvás és elszívás
Térfogatáram	60 m ³ /h / 80 m ³ /h / 130 m ³ /h / 190 m ³ /h (2 Pa / 8 Pa / 22 Pa / 48 Pa-nál)
Anyag	rozsdamentes acél
Szín	nemesacél, szálcsiszolt
Súly	0,5 kg
Súly csomagolással	0,51 kg
Névleges méretnek megfelelő	160 mm
Szélesség	225 mm
Magasság	225 mm
Mélység	62 mm
Szélesség csomagolással együtt	220 mm
Magasság csomagolással együtt	75 mm
Mélység csomagolással együtt	220 mm
Hangteljesítményszint	35 dB(A) / max. 180 m ³ /h-nál
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799513766

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

L_{WA}

max. 180 m³/h-nál

TM-V2A 16

Méretarányos rajz [mm]

