

WH-MV4516-H-HC3 4NC



Rövid leírás

HC3 4NC víz-levegő fűtő berendezés. Az RLT 1600 MV4516H rendelésével együtt szükséges, gyárilag az RLT központi készülékbe van beépítve. Utólagos beszerelés nem lehetséges.

Termékszám 0043.2575

Műszaki adatok

Közeg	Víz / 16 bar / 110 °C
max. üzemi nyomás	16 bar
Max. közeghőmérséklet	110 °C
Hőátadó közeg anyaga	Alumíniumlamellák, szénacél csövek, acéllemez házak
Alkalmazás	Alacsony hőmérséklet-különbség az előremenő és a visszatérő hőmérséklet között
Regiszterkód	M 25x22 3/8 C S 14T 2R 340A 2.1P 4NC
Beszerelési hely	Befűvottlevegő-kamra az RLT-készülékben
Szín	nem lakkozott
Súly	6,6 kg
Súly csomagolással	7,79 kg
Melegvíz csatlakozási átmérője	3/4"-es külső menet
Szélesség	110 mm
Magasság	400 mm
Mélység	610 mm
Szélesség csomagolással együtt	230 mm
Magasság csomagolással együtt	640 mm
Mélység csomagolással együtt	685 mm
Fűtési teljesítmény	11.830 W
Csomagolási egység	1 darab
Választék	X
GTIN (EAN)	4012799985228

WH-MV4516-H-HC3 4NC

Méretarányos rajz [mm]

