

## WH-MV4523-H-HC3 6NC



## Rövid leírás

HC3 6NC víz-levegő fűtő berendezés. Az RLT 2300 MV4523H rendelésével együtt szükséges, gyárilag az RLT központi készülékbe van beépítve. Utólagos beszerelés nem lehetséges.

Termékszám 0043.2583

## Műszaki adatok

Közeg	Víz / 16 bar / 110 °C
max. üzemi nyomás	16 bar
Max. közeghőmérséklet	110 °C
Hőátadó közeg anyaga	Alumíniumlamellák, szénacél csövek, acéllemez házak
Alkalmazás	Alacsony hőmérséklet-különbség az előremenő és a visszatérő hőmérséklet között
Regiszterkód	M 25x22 3/8 C S 18T 2R 440A 2.5P 6NC
Beszerelési hely	Befűvottlevegő-kamra az RLT-készülékben
Szín	nem lakkozott
Súly	8,5 kg
Súly csomagolással	10,03 kg
Melegvíz csatlakozási átmérője	3/4"-es külső menet
Szélesség	110 mm
Magasság	500 mm
Mélység	710 mm
Szélesség csomagolással együtt	230 mm
Magasság csomagolással együtt	740 mm
Mélység csomagolással együtt	785 mm
Fűtési teljesítmény	16.190 W
Csomagolási egység	1 darab
Választék	X
GTIN (EAN)	4012799985280

# WH-MV4523-H-HC3 6NC

Méretarányos rajz [mm]

