

## WH-MV4540-H-HC3 10NC



## Rövid leírás

HC3 10NC víz-levegő fűtő. Az RLT 4000 MV4540H-val szükséges megrendelni, gyárilag az RLT központi készülékbe van beépítve. Utólagos beszerelés nem lehetséges.

Termékszám 0043.2591

## Műszaki adatok

Közeg	Víz / 16 bar / 110 °C
max. üzemi nyomás	16 bar
Max. közeghőmérséklet	110 °C
Hőátadó közeg anyaga	Alumíniumlamellák, szénacél csövek, acéllemez házak
Alkalmazás	Alacsony hőmérséklet-különbség az előremenő és a visszatérő hőmérséklet között
Regiszterkód	M 25x22 3/8 C S 32T 2R 540A 2.8P 10NC
Beszerelési hely	Befűvottlevegő-kamra az RLT-készülékben
Szín	nem lakkozott
Súly	15,3 kg
Súly csomagolással	18,05 kg
Melegvíz csatlakozási átmérője	1 1/4"-es külső menet
Szélesség	110 mm
Magasság	850 mm
Mélység	820 mm
Szélesség csomagolással együtt	230 mm
Magasság csomagolással együtt	1.130 mm
Mélység csomagolással együtt	840 mm
Fűtési teljesítmény	31.870 W
Csomagolási egység	1 darab
Választék	X
GTIN (EAN)	4012799985341

# WH-MV4540-H-HC3 10NC

Méretarányos rajz [mm]

