ESR 25-2 EC

Befúvás és elszívás konferenciatermekben ESR EC-2 csőventilátorokkal

- Minden olyan helyen, ahol a szellőztető rendszernek nagyon halknak kell lennie, ideális választás az ESR EC-2 hangszigetelt szellőztető doboz. Több centiméter vastag, üvegszállal kasírozott kőzetgyapot hangszigetelésének köszönhetően különösen alkalmas konferencia- és tanácstermekbe, valamint irodákba. Így a dobozos ventilátorok közvetlenül a szellőzőcsövekbe, a mennyezet alá szerelhetők.
- A készülék fedele karbantartáshoz szerszám nélkül kinyitható, és a ventilátor ezen felül kifordítható is. Ezáltal karbantartása még egyszerűbb.
- Az ábrázolt példában az ESR EC-2 hangszigetelt szellőztető doboz egy tanári szobát lát el friss levegővel. A légbevezető vezetékágat az ERH elektromos légfűtő, az RSR csőhangcsillapító és a belső rács teszi teljessé. A légátmenetek és -kivezetők úgy oszlanak el a teljes mennyezetfelületen, hogy a helyiségben optimális legyen az keresztszellőztetés. Ezután az ESR EC-2 hangszigetelt szellőztető doboz az elszívó szellőztető rendszeren keresztül a szabadba vezeti az elszívott levegőt.

① ESR EC-2 hangszigetelt szellőztető doboz
② Légszűrő TFE
③ Elektromos légfűtő ERH / DRH
④ RSR cső-hangcsillapító
⑤ Beszívott levegő csőrendszer
⑥ Belső rács a beszívott levegőhöz
⑦ Belső rács az elszívott levegőhöz
⑧ Csőrendszer, elszívott levegő
⑨ RSR cső-hangcsillapító
⑩ ESR EC-2 hangszigetelt szellőztető doboz