



WS 160 Flat KBET

- A - Szellőztető készülék WS 160 Flat ...
 - A1 - Elektronikai modul
 - A2 - KWL vezérlő
 - B1 - Egyszerű kezelőpanel RLS 1 WR
 - B2-B5 - Legfeljebb 5 egyszerű kezelőpanel párhuzamos bekötése
 - BT1 - Érintőkijelzős kezelőpanel RLS T1 WS
 - W1 - 230 V AC tápkábel
 - W2 - Árnyékolt vezérlőkábel egyszerű kezelőpanelhez (helyszínen), pl. LIYY 6 × 0,34 mm²
 - W2' - Árnyékolt vezérlőkábel RLS T1 WS panelhez (helyszínen), pl. LIYY 4 × 0,34 mm²
 - W3 - Kábel külső biztonsági elemhez, potenciálmentes kontakt 12 V / 2 A
 - W4 - 230 V kimenet biztonsági elemhez (pl. égéstermék-visszaáramlás-őr)
 - W5 - PTC fűtőregiszter kábele
 - W7 - Bypass motor kábele
 - W8 - Kábel külső érzékelőkhöz (helyszínen)
 - W9 - Kábel külső érzékelőkhöz (helyszínen)
 - S1 - Készülék kapcsoló
 - S2 - Ajtókapcsoló
 - M1 - Elszívó / elvezetett levegő ventilátor
 - M2 - Külső levegő / befűjt levegő ventilátor
 - T-LET - Külső levegő belépési hőmérő
 - T-FOL - Elvezetett levegő hőmérő
 - T-ZUL - Befűjt levegő hőmérő
 - S-ABL - Kombinált elszívó érzékelő
-