



Krótki opis

Układ sterowania AKE do automatycznego systemu osuszania piwnic w połączeniu z różnorakimi wentylatorami

Przykłady zastosowań

Piwnica, Garaż, Spizarnia, Pomieszczenie magazynowe

Numer katalogowy

0157.0129

Dane Techniczne

Typ napięcia	Prąd zmienny
Napięcie znamionowe	230 V
Wyjście	2 szt.
Częstotliwość sieci	50 Hz
Maksymalne obciążenie (indukcyjne)	1 A
Stopień ochrony	IP 40
Kabel zasilający	3 x 1,5 mm ²
Napięcie na wyjściu	2 x 230 V
Miejsce montażu	Ściana
Rodzaj montażu	natynkowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Dane dotyczące tworzyw sztucznych	Polistyren, nie zawierający PCV
Kolor	biały
Ciężar	0,49 kg
Ciężar z opakowaniem	0,62 kg
Szerokość	120 mm
wysokość	50 mm
Głębokość	94 mm
Szerokość z opakowaniem	260 mm
Wysokość z opakowaniem	62 mm
Głębokość z opakowaniem	145 mm
Temperatura powietrza przetwarzanego przy prądzie nominalnym	5 °C do 60 °C
temperatura otoczenia	5 °C do 60 °C
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	A
GTIN (EAN)	4012799571292

AKE

Rysunek wymiarowy [mm]

