

# BK 31



## Krótki opis

Elektryczna żaluzja z klapą bimetalową do kanałów wentylacyjnych, DN 315

Numer katalogowy


0093.0902

## Dane Techniczne

Typ napięcia	Prąd zmienny
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieci	50 Hz / 60 Hz
Wydajność nominalna	25 W
$I_{Nom}$	0,1 A
$I_{Max}$	1,8 A
Prąd rozruchowy	1,8 A / 1 s
Stopień ochrony	IP 55
Napęd	Bimetal
Montaż	na zewnątrz
Miejsce montażu	Ściana
Pozycja montażowa	pionowo
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	biel drogowa, podobna do RAL 9016
Kolor kłapek	srebrnoszary
Ciężar	1,85 kg
Ciężar z opakowaniem	2,09 kg
Typ żaluzji	elektryczny
Przystosowane do wielkości nominalnej	315 mm
Szerokość	430 mm
wysokość	430 mm
Głębokość	50,5 mm
Szerokość z opakowaniem	440 mm
Wysokość z opakowaniem	440 mm
Głębokość z opakowaniem	60 mm
temperatura otoczenia	40 °C
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799939023

# BK 31

Rysunek wymiarowy [mm]



A	B	C	D
430	320	380	135,5

① przepust kablowy