

DAR 71/8 0,37



Krótki opis

Osiowy wentylator kanałowy, DN 710, prąd trójfazowy, moc nominalna 0,37 kW, 8-biegunowy

Przykłady zastosowań

Zakład produkcyjny, Stanowisko pracy, Obiekt handlowy, Hala przemysłowa

Numer katalogowy

0073.0136

Dane Techniczne

Wydajność powietrza	12.708 m³/h
Prędkość obrotów	720 1/min
Typ wirnika	osiowo
z możliwością regulacji obrotów	✓
Możliwość pracy nawrotnej	–
Typ napięcia	Prąd zmienny trójfazowy
Napięcie znamionowe	400 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
Wydajność nominalna	370 W
I _{Nom}	1,41 A
Stopień ochrony	IP 55
Klasa izolacji	F
Przełączalna liczba biegów	–
Miejsce montażu	Rura
Pozycja montażowa	poziomy / pionowy
Materiał obudowy	Blacha stalowa powlekana żywicą epoksydową
Materiał wirnika skrzydełkowego	Poliamid
Kolor	szary
Ciężar	43 kg
Ciężar z opakowaniem	48 kg
Wielkość nominalna	710 mm
Szerokość	810 mm
wysokość	520 mm
Głębokość	810 mm
Szerokość z opakowaniem	830 mm
Wysokość z opakowaniem	600 mm
Głębokość z opakowaniem	830 mm
Temperatura powietrza przetwarzanego przy I _{Max}	-10 °C do 50 °C
PTC DIN 44082	M 100

DAR 71/8 0,37

Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799731368

Dane techniczne według ErP w punkcie najwyższej sprawności (Best Efficiency Point /BEP/)

Efektywność ogólna η	29,4 %
Kategoria pomiarowa	C
Kategoria efektywności	statyczna
Stopień efektywności N	40
Wymagany napęd o zmiennej prędkości obrotowej (VSD)	nie
Rok produkcji	patrz tabliczka znamionowa
Nazwa producenta / urzędowy numer w rejestrze / miejsce filii producenta	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Sąd Rejestrowy Freiburg, nr w rejestrze HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Nr kat.	0073.0136
P_{BEP} / wydajność powietrza $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	0,556 kW / 7.344 m ³ /h / 80 Pa
n_{BEP}	720 1/min
Specyficzny stosunek	≈ 1
Informacje dotyczące demontażu i utylizacji	patrz instrukcja montażu
Informacje dotyczące montażu, eksploatacji i utrzymania w należytym stanie	patrz instrukcja montażu
Przedmioty użyte przy pomiarze efektywności, które nie są opisane przez kategorię pomiarową	-
I_{BEP}	1,41 A
Poziom ciśnienia akustycznego L_{WA7}	74 dB(A)


Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
$L_{WA5, S5}$ (dB(A))	49	59	64	66	68	67	66	61	74

L_{WA5} = Poziom mocy akustycznej wolnego wlotu w dB

DAR 71/8 0,37

Charakterystyka



Rysunek wymiarowy [mm]

