

DDEx 500



Krótki opis

Różnicowy wyłącznik ciśnieniowy do określania różnicy ciśnień pomiędzy dwoma wartościami ciśnienia w zakresie 0 - 500 Pa

Numer katalogowy

0157.0302

Dane Techniczne

Różnica ciśnień	0–500 Pa
Regulowany punkt przełączania	25 Pa–500 Pa (dowolnie skalowalne)
Napięcie znamionowe	24 V AC / DC
Częstotliwość sieci	50 Hz / 60 Hz
Wydajność nominalna	4 W
I _{Nom}	150 mA
Stopień ochrony	IP 66
Miejsce montażu	Rura / kanał
Materiał	Aluminium
Kolor	żółty
Ciężar	1,01 kg
Ciężar z opakowaniem	1,55 kg
Szerokość	107 mm
wysokość	180 mm
Głębokość	66 mm
Szerokość z opakowaniem	345 mm
Wysokość z opakowaniem	185 mm
Głębokość z opakowaniem	117 mm
temperatura otoczenia	-20 °C do 50 °C
Oznaczenie EX zgodnie z dyrektywą ATEX	Ex II 2 G / Ex II 2 D
Oznaczenie EX zgodnie z normą	II 2 (1) G Ex e mb [ia Ga] IIC T6...T4 Gb / II 2 (1) D Ex tb [ia Da] IIIC T80°C...T130°C Db IP66
Klasa temperaturowa	T6
Atest dla produktów zabezpieczonych przed wybuchem	EPS 14 ATEX 1 657
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	G
GTIN (EAN)	4012799573029