


DZD 25/4 B Ex e



Krótki opis

Osiowy wentylator dachowy z poziomym wyrzutem powietrza, DN 250, prąd trójfazowy, przeciwwybuchowy

Przykłady zastosowań

Środowisko zagrożone wybuchem (strefa 1 i 2), Farbiarnia, Pomieszczenie akumulatorów, Stanowisko pracy, Pomieszczenie magazynowe

Numer katalogowy

0087.0796

Dane Techniczne

Wydajność powietrza	800 m ³ /h
Prędkość obrotów	1.475 1/min
Typ wirnika	osiowo
Kierunek powietrza	Wentylacja i wyciąg powietrza
z możliwością regulacji obrotów	✓
Możliwość pracy nawrotnej	✓
Typ napięcia	Prąd zmienny trójfazowy
Napięcie znamionowe	400 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
Wydajność nominalna	38 W
cosφ	0,28
I _{Nom}	0,19 A
I _{maks. przy U_{Znam.}}	0,19 A
Stopień ochrony	IP 54
Klasa izolacji	F
Miejsce montażu	Dach
Pozycja montażowa	pionowo
Materiał obudowy	Błacha stalowa, cynkowana
Ciężar	14,3 kg
Wielkość nominalna	250 mm
Szerokość	570 mm
wysokość	325 mm
Głębokość	570 mm
Oznaczenie EX zgodnie z dyrektywą ATEX	Ex II 2 G
Oznaczenie EX zgodnie z normą	Ex e IIB + H ₂ T4 Gb
Ta - temperatura otoczenia	-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
I _A /I _N	3,7
Czas t _A	450 sek
Tryb pracy	S1

DZD 25/4 B Ex e


PTC DIN 44082	M 100
Świadectwo badania zgodności ze wzorcem konstrukcyjnym WE	EX5 03 06 39250 007
Klasa temperaturowa	T4
Klasa cieplna materiałów izolacyjnych Th. Cl.	155 (F)
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799877967

Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L_{WA5}, wyso- ki (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	68

L_{WA5}= Poziom mocy akustycznej wolnego wlotu w dB

Charakterystyka



DZD 25/4 B Ex e

Rysunek wymiarowy [mm]

