

DZD 35/2 B Ex t



Krótki opis

Osiowy wentylator dachowy z poziomym wyrzutem powietrza, DN 355, prąd trójfazowy, konstrukcja przeciwwybuchowa, medium: pył

Numer katalogowy

0087.0817

Dane Techniczne

Wydajność powietrza	4.280 m³/h
Prędkość obrotów	2.880 1/min
Kierunek powietrza	Wentylacja i wyciąg powietrza
z możliwością regulacji obrotów	–
Możliwość pracy nawrotnej	✓
Typ napięcia	Prąd zmienny trójfazowy
Napięcie znamionowe	400 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
Wydajność nominalna	620 W
cosφ	0,67
I _{Nom}	1,3 A
I _{maks. przy U_{znam.}}	1,91 A
Stopień ochrony	IP 64
Klasa izolacji	F
Materiał	Blacha stalowa, cynkowana
Kolor	ocynkowany
Ciężar	24,1 kg
Ciężar z opakowaniem	28,8 kg
Wielkość nominalna	355 mm
Szerokość	720 mm
wysokość	380 mm
Głębokość	720 mm
Szerokość z opakowaniem	790 mm
Wysokość z opakowaniem	435 mm
Głębokość z opakowaniem	790 mm
Oznaczenie EX zgodnie z dyrektywą ATEX	Ex II 2 D
Oznaczenie EX zgodnie z normą	Ex tb IIIB T200°C Db IP64 X / Ex h IIIB T200°C Db X
Ta - temperatura otoczenia	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
I _A /I _N	6,9

DZD 35/2 B Ex t


Czas t_A	35 sek
Tryb pracy	S1
PTC DIN 44082	M 100
Świadectwo badania zgodności ze wzorcem konstrukcyjnym WE	TÜV-A 19 ATEX0104 X, IECEx EPS 19.0020X
Klasa temperaturowa	T200°C
Klasa cieplna materiałów izolacyjnych Th. Cl.	155 (F)
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799878179

Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L_{WA5}, wyso- ki (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	97

L_{WA5}= Poziom mocy akustycznej wolnego wlotu w dB

Charakterystyka



DZD 35/2 B Ex t

Rysunek wymiarowy [mm]

