

DZF 35/64 BH



Krótki opis

Modułowy system ogrzewania powietrza Airotherm, trójfazowy prądu zmienny, przełączalna liczba biegunów

Przykłady zastosowań

Pomieszczenie biurowe, Restauracja, Siłownia, Stanowisko pracy, Sala ekspozycyjna

Numer katalogowy

0085.0033

Dane Techniczne

Wydajność powietrza	700 m³/h / 1.100 m³/h
Prędkość obrotów	900 1/min / 1.400 1/min
Napięcie znamionowe	400 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
Pobór mocy	125 W / 170 W
I _{Nom}	0,4 A / 0,5 A
I _{Max}	0,4 A / 0,5 A
Stopień ochrony	IP 55
Przełączalna liczba biegunów	✓
Kabel zasilający	5 x 1,5 mm²
Miejsce montażu	Ściana
Rodzaj montażu	Montaż podtynkowy
Pozycja montażowa	poziomo
Materiał obudowy	Blacha stalowa, cynkowana
Ciężar	10 kg
Ciężar z opakowaniem	11,39 kg
Wielkość nominalna	350 mm
Szerokość z opakowaniem	445 mm
Wysokość z opakowaniem	335 mm
Głębokość z opakowaniem	445 mm
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799850335

Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L _{WA8} , wyso- ki (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	70

DZF 35/64 BH

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L_{WA8} , ni- ski (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	60

L_{WA8} = Poziom mocy akustycznej obudowy i wolnego wylotu w dB

Rysunek wymiarowy [mm]

