

# ER-AP 60 F



## Krótki opis

Wentylator wywiewny natynkowy, wydajność powietrza 61 m<sup>3</sup>/h, ze sterowaniem fotoelektrycznym

## Przykłady zastosowań

Łazienka, Kuchnia, Dom wielorodzinny, Pokój dziennego po-  
bytu, Jadalnia

Numer katalogowy

0084.0152

## Dane Techniczne

Wykonanie	Sterowanie fotoelektryczne
Wydajność powietrza	61 m <sup>3</sup> /h
Prędkość obrotów	1.250 1/min
Kierunek powietrza	Odpowietrzanie
z możliwością regulacji obrotów	-
SEC – wartość średnia	-19,51 kWh/(m <sup>2</sup> *a)
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
Pobór mocy	21 W
I <sub>Max</sub>	0,17 A
Stopień ochrony	IP X5
Kabel zasilający	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Miejsce montażu	Ściana / Sufit
Rodzaj montażu	natynkowy
Rodzaj systemu	decentralne
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	biel drogowa, podobna do RAL 9016
Ciężar	1,94 kg
Ciężar z opakowaniem	2,5 kg
Klasa filtra	ISO Coarse 30 % (G2)
Ochrona przeciwpożarowa	nie
Średnica przyłącza	75 mm / 80 mm
Szerokość	236 mm
wysokość	236 mm
Głębokość	217,5 mm
Szerokość z opakowaniem	255 mm
Wysokość z opakowaniem	285 mm
Głębokość z opakowaniem	255 mm
Temperatura powietrza przetwarzanego przy I <sub>Max</sub>	40 °C

# ER-AP 60 F


Czas wybiegu	6 min
Opóźnienie włączenia	50 s
Poziom ciśnienia akustycznego	40 dB(A) (Wartość według DIN 18017-3 przy równoważnej powierzchni absorpcji $A_L = 10 \text{ m}^2$ )
Numer aprobaty	Z-51.1-42
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	B
GTIN (EAN)	4012799841524

## Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
$L_{WA7}$ , wysokości (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	43

$L_{WA7}$  = Poziom mocy akustycznej obudowy i wolnego wlotu w dB

## Charakterystyka



# ER-AP 60 F

Rysunek wymiarowy [mm]

