

ER-UPB EC



Krótki opis

Obudowa do montażu podtynkowego z zabezpieczeniem przeciwpożarowym i klapą odcinającą dla wszystkich systemów ochrony przeciwpożarowej, przeznaczona do montażu wentylatora ER EC/ ER EC 2.1

Przykłady zastosowań

Łazienka, Kuchnia, Dom wielorodzinny, Pokój dziennego pobytu, Jadalnia

Numer katalogowy

0093.1768

Dane Techniczne

Wykonanie	Metalowy króciec wydmuchowy boczny z metalową klapą odcinającą z wyzwalaczem sterowanym strumieniem powietrza, z obudową ognioodporną, podłączenie dodatkowego pomieszczenia niemożliwe
Kierunek powietrza	Odpowietrzanie
Miejsce montażu	Ściana / sufit
Rodzaj montażu	Montaż podtynkowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	czarny
Ciężar	2,59 kg
Ciężar z opakowaniem	2,9 kg
Ochrona przeciwpożarowa	tak
Kierunek wydmuchu powietrza	boczny
Średnica przyłącza	75 mm / 80 mm
Szerokość	249 mm
wysokość	249 mm
Głębokość	120 mm
Szerokość z opakowaniem	285 mm
Wysokość z opakowaniem	350 mm
Głębokość z opakowaniem	140 mm
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	B
GTIN (EAN)	4012799322061

ER-UPB EC

Rysunek wymiarowy [mm]

