


# MVEx 2,5



## Krótki opis

Wyłącznik zabezpieczający silnik do wentylatorów przeciwybuchowych, maksymalne obciążenie 2,5 A

Numer katalogowy

0157.1743

## Dane Techniczne

|  |                   |
|--|-------------------|
| Typ napięcia                                       | Prąd zmienny      |
| Napięcie znamionowe                                | 230 V             |
| Częstotliwość sieci                                | 50 Hz / 60 Hz     |
| Maksymalne obciążenie                              | 2,5 A             |
| Stopień ochrony                                    | IP 20             |
| Prąd stały znamionowy                              | 2,5 A             |
| Zakres regulacji prądu znamionowego                | -0,9 A            |
| Prąd zadziałania wyzwalacza zwarciovego            | 38,8 A            |
| Rodzaj montażu                                     | Szafa rozdzielcza |
| Materiał obudowy                                   | Tworzywo sztuczne |
| Kolor  | jasnoszary        |
| Ciężar   | 0,3 kg            |
| Ciężar z opakowaniem                               | 0,32 kg           |
| Szerokość  | 45 mm             |
| wysokość   | 93 mm             |
| Głębokość  | 76 mm             |
| Szerokość z opakowaniem                            | 50 mm             |
| Wysokość z opakowaniem                             | 100 mm            |
| Głębokość z opakowaniem                            | 80 mm             |
| Atest dla produktów zabezpieczonych przed wybuchem | PTB 10 ATEX 3013  |
| Jednostka opakowaniowa                             | 1 sztuka          |
| Asortyment   | G                 |
| GTIN (EAN)   | 4012799324812     |