

NHKR-MV4512-V-CCW2 4NC



Krótki opis

Zewnętrzna wodna węzownica grzewczo-chłodząca CCW 4NC do montażu w poziomie kanale powietrza nawiewanego. Pasuje do RLT 1200 MV4512V. Konieczne zamówienie wraz z urządzeniem centralnym RLT.

Numer katalogowy

0043.2610

Dane Techniczne

Wykonanie	do serii urządzeń pionowych
Wydajność powietrza	150 m³/h / 1.950 m³/h
strata ciśnienia	45 Pa
Medium	Woda / 16 bar / 110 °C
Maks. ciśnienie robocze	16 bar
Maks. temperatura medium	110 °C
Materiał wymiennika ciepła	Aluminium
Wymiar kanału na wylocie	DN 315
Wymiar kanału na wlocie	(B x H) 540 x 490 mm
Czujnik przełączający	Tak, z opcjonalnym czujnikiem przełączającym
Zastosowanie	Wysoki rozrzut temperatury
Kod rejestracyjny	M 25x22 3/8 C S 14T 4R 340A 2.8P 4NC
Miejsce montażu	Kanał nawiewu powietrza / wewn./zewn.
Materiał	Blacha stalowa, cynkowana
Kolor	biały ~RAL 7047
Ciężar	33 kg
Ciężar z opakowaniem	38,94 kg
Średnica przyłącza wody ciepłej	3/4" AG
Średnica przyłącza odpływu kondensatu	3/4"
Szerokość	760 mm
wysokość	715 mm
Głębokość	710 mm
Szerokość z opakowaniem	880 mm
Wysokość z opakowaniem	955 mm
Głębokość z opakowaniem	830 mm
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	X
GTIN (EAN)	4012799985488

NHKR-MV4512-V-CCW2 4NC

Rysunek wymiarowy [mm]

