

# NHKR-MV4516-V-CCW2 7NC



## Krótki opis

Zewnętrzna wodna węzownica grzewczo-chłodząca CCW2 7NC do montażu w poziomych kanałach powietrza nawiewanego. Pasuje do urządzenia RLT 1600 MV4516V. Konieczne zamówienie wraz z urządzeniem centralnym RLT.

Numer katalogowy

0043.2618

## Dane Techniczne

Wykonanie	do serii urządzeń pionowych
Wydajność powietrza	250 m <sup>3</sup> /h / 2.600 m <sup>3</sup> /h
strata ciśnienia	60 Pa
Medium	Woda / 16 bar / 110 °C
Maks. ciśnienie robocze	16 bar
Maks. temperatura medium	110 °C
Materiał wymiennika ciepła	Aluminium
Wymiar kanału na wylocie	DN 400
Wymiar kanału na wlocie	(B x H) 540 x 490 mm
Czujnik przełączający	Tak, z opcjonalnym czujnikiem przełączającym
Zastosowanie	Wysoki rozrzut temperatury
Kod rejestracyjny	M 25x22 3/8 C S 14T 4R 340A 2.1P 7NC
Miejsce montażu	Kanał nawiewu powietrza / wewn./zewn.
Materiał	Blacha stalowa, cynkowana
Kolor	biały ~RAL 7047
Ciężar	33,2 kg
Ciężar z opakowaniem	39,18 kg
Średnica przyłącza wody ciepłej	3/4" AG
Średnica przyłącza odpływu kondensatu	3/4"
Szerokość	760 mm
wysokość	715 mm
Głębokość	710 mm
Szerokość z opakowaniem	880 mm
Wysokość z opakowaniem	955 mm
Głębokość z opakowaniem	830 mm
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	X
GTIN (EAN)	4012799985525

# NHKR-MV4516-V-CCW2 7NC

Rysunek wymiarowy [mm]

