

NHKR-MV4555-V-CCW2 26NC



Krótki opis

Zewnętrzna wodna węzownica grzewczo-chłodząca CCW2 26NC do montażu w kanale powietrza nawiewanego. Pasuje do urządzenia RLT 5500 MV4555V. Konieczne zamówienie wraz z urządzeniem centralnym RLT.

Numer katalogowy

0043.2642

Dane Techniczne

Wykonanie	do serii urządzeń pionowych
Wydajność powietrza	1.000 m ³ /h / 6.900 m ³ /h
strata ciśnienia	3 Pa
Medium	Woda / 16 bar / 110 °C
Maks. ciśnienie robocze	16 bar
Maks. temperatura medium	110 °C
Materiał wymiennika ciepła	Aluminium
Wymiar kanału na wylocie	DN 630
Wymiar kanału na wlocie	(B x H) 1530 x 800 mm
Czujnik przełączający	Tak, z opcjonalnym czujnikiem przełączającym
Zastosowanie	Wysoki rozrzut temperatury
Kod rejestracyjny	M 25x22 3/8 C S 26T 4R 1049A 3P 26NC
Miejsce montażu	Kanał nawiewu powietrza / wewn./zewn.
Materiał	Blacha stalowa, cynkowana
Kolor	biały ~RAL 7047
Ciężar	46,6 kg
Ciężar z opakowaniem	54,99 kg
Średnica przyłącza wody ciepłej	2" AG
Średnica przyłącza odpływu kondensatu	2"
Szerokość	760 mm
wysokość	975 mm
Głębokość	1.444 mm
Szerokość z opakowaniem	880 mm
Wysokość z opakowaniem	1.215 mm
Głębokość z opakowaniem	1.564 mm
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	X
GTIN (EAN)	4012799985648

NHKR-MV4555-V-CCW2 26NC

Rysunek wymiarowy [mm]

