

RLS 45 K



Krótki opis

Układ sterowania wentylacją pomieszczeń jako akcesorium do zestawu do montażu końcowego, możliwość ustawienia do 5 stopni wentylacji, programy: wentylacja ciągła z odzyskiem ciepła, wentylacja krzyżowa bez odzysku ciepła i tryb automatyczny sterowany czujnikiem, intensywna wentylacja ograniczona czasowo, wyłączenie ograniczone czasowo, komunikacja z urządzeniami wyciągowymi, Modbus (w zależności od urządzenia wentylacyjnego), wyłączenie bezpieczeństwa, konfiguracja za pomocą komputera stacjonarnego / laptopa

Numer katalogowy

0157.0360

Dane Techniczne

Napięcie znamionowe	230 V
Kabel zasilający	3 x 1,5 mm ²
Miejsce montażu	Ściana
Rodzaj montażu	Montaż podtynkowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	biel czysta, podobna do RAL 9010
Ciężar	0,11 kg
Ciężar z opakowaniem	0,34 kg
Szerokość	80 mm
wysokość	80 mm
Głębokość	49 mm
Szerokość z opakowaniem	81 mm
Wysokość z opakowaniem	81 mm
Głębokość z opakowaniem	50 mm
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	K
GTIN (EAN)	4012799573609